



Basit ve Kolay WT4-AXB 4 inç Endüstriyel Etiket Yazıcısı

▶ Videoyu İzle




Kolay Kurulum


- Çeşitli endüstriler ve uygulamalar için uygundur.
- Herhangi bir çalışma alanına uyacak şekilde kompakt tasarım.
- Çeşitli medya türlerini destekler.
- Baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için esnek seçenekler.
- Mevcut sistemlere kolay entegrasyon için birden fazla emülasyon.
- 8,0 inç OD etiket ruloları ve 450 m ribon rulolarıyla uyumludur.



Kompakt tasarım




Etiket boyutu ve rulo uzunluğu



Hata görüntüleme



Çok dilli destek



Geniş etiket yolu

Kolay kullanım

- Hızlı hata tanımlaması için renk kodlu uyarılara sahip kullanıcı arayüzü.
- Çeşitli bir iş gücü için çok dilli kullanıcı arayüzü.
- Zahmetsiz medya değişimi için renk kodlu kontroller ve geniş etiket yolu.

Kolay bakım


- Termal baskı kafası ve baskı silindirisinin kolay değiştirilmesi.
- SATO'nun global desteğiyle destekleniyor.
- Ağ genelindeki yazıcıların merkezi olarak yapılandırılması için yazılım.



Termal baskı kafası



Platen silindiri



Merkezi yazıcı yönetimi

TEKNİK BİLGİLER WT4-AXB Yazıcı

BASKI ÖZELLİKLERİ		WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Baskı Yöntemi		Termal Transfer	
Baskı Çözünürlüğü		8 nokta / mm (203 dpi)	12 nokta / mm (300 dpi)
Maksimum Baskı Alanı	Genişlik mm (inç)	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
	Uzunluk mm (inç)	2.500 mm (98,4")	1.500 mm (59,1")
Baskı Hızı, mm/sn (ips)		203.2 mm/sn'ye kadar (8 ips)	152,4 mm/sn'ye kadar (6 ips)
CPU		32-bit RISC Mikroişlemci	
Yazıcı Belleği		Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB Kullanıcı Belleği: 32MB Harici USB Kullanıcı Belleği: 16GB	

SARF MALZEMELERİ ÖZELLİKLERİ				
Sensör Tipi		Ayarlanabilir I-Mark Sensörü (Yansıtıcı) / Etiket Boşluk Sensörü (Geçici), Etiket Alındı Sensörü, Baş Açık Sensörü, Şerit Dışarıda Sensörü		
Medya Tipi		Rulo veya yelpaze katlı kalıp kesim etiketler, Düz kağıt yüzey stoğu, Sürekli stok, Etiket, Bilet		
Medya Kalınlığı		0,08 – 0,19 mm (0,003" – 0,007")		
Etiket Şekli	Rüzgar Yönü		Face-in / Face out	
	Çap		Roll Max. outside diameter: Ø 203.2mm (8"), Core diameter: 76mm /38mm (3" / 1.5")	
Etiket Boyutu	Sürekli	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	6 – 2497mm (0.24" – 98.3")	6 – 1497mm (0.24" – 58.9")
	Yırtma	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	22 – 1497mm (0.86" – 58.9")
	Kesici	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	22 – 1497mm (0.86" – 58.9")
	Dağıtıcı	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	22 – 397mm (0.86" – 15.6")	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")
Ribbon TT Model	Length		Maks. 450 metre. Maks. Çap 82mm	
	Uzunluk		40mm - 110mm (1.57" – 4.33")	
	Genişlik		25mm (1")	
	Çekirdek Çapı		Yüz içeri / Yüz dışarı	

FONTLAR / SEMBOLOJİLER		
Dahili Yazı Tipleri Unicode desteklenir	Standart Bitmap	Bitmap Yazı Tipleri XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.
	Ölçeklenebilir yazı tipleri	CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEL.
Barkod	1D Barkod	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Kod 39, Kod 93, Kod 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW–7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Kesik, Yığılmış, Yığılmış Omni, Sınırlı, Genişletilmiş, Genişletilmiş yığılmış. UPC Eklentisi, Postnet, Endüstriyel 2 of 5. Bileşik: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Kesik ve Yığılmış.
	2D Barkod	Mikro pdf, MAXI Kodu, QR Kodu, GS1 Veri Matrisi (ECC200), Aztec dahil PDF417.
Baskı Rotasyonu	Karakter Verisi / Barkod	0°, 90°, 180°, 270°

İLETİŞİM ARAYÜZLERİ	
Arayüzleme	Standart: USB Tip A 2.0 + USB Tip B 2.0 + LAN + RS-232 Seçenekler: Kablosuz LAN b/g/n ve Bluetooth
	LAN protokolleri: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2
Komut dilleri (Yazıcı dili öykünmeleri)	

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ		
Güç Gerekseimleri		Giriş voltajı: AC100V-240V +/- %10 (tam aralık)/ Frekans 50HZ -60Hz +/- %5
Çevre	İşletim	4 – 40°C / %30 – %80 RH (yoğuşma olmadan)
	Depolama	-20 - 50°C / 15 - 85% RH (yoğuşma olmadan)
Boyut (G x D x Y) H1*		267,7 x 450 x 261 mm *(Y1 İsteğe bağlı: 256 mm) - 10,54" x 17,71" x 10,30" *(Y1 İsteğe bağlı 10,01")
Ağırlık		11.4 kg (25.13 lb)
Göstergeler, Düğmeler, Ekran		3 mavi renkli LED gösterge, 7 x Düğme, 3,5" Renkli LCD

MUHTELİF	
Sertifikalar	FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0 uyumlu, WEEE uyumlu.
Kendi kendine teşhis	Hata algılama işlevleri, Baskı kafası aşırı ısınma işlevi
Hizmet kolaylığı	Termal baskı kafası ve baskı silindiri kolayca değiştirilebilir

SEÇENEKLER VE YÖNETİM	
Aksesuarlar	Dağıtıcı, Tam kesici, Çift Kablosuz LAN ve Bluetooth Arayüzü
Yazıcı yönetimi	Yazıcı, ağ ve Kablosuz yapılandırma için SATO Ayarları Yardımcı Programı. SNMPv1.2. USB aygıt yazılımı yükseltme.

SATO DESTEK	
SATO üretimi etiketler, etiketler ve şeritlerin tam yelpazesi. SATO Değer Desteği satış sonrası bakım	